



# FLOETROL®

## VANNBASERT MALINGSTILSETNING

### Produktbeskrivelse

FLOETROL® er en malingstilsetning som får akrylmaling til å flyte og jevnes ut som oljebasert maling, samtidig som den kompenserer for de skadelige virkningene vær og forurensning har på maling og grunning.

### Egenskaper

- Bedrer utflyt av malingen og eliminerer pensel- og rullemerker.
- Muliggjør maling under vanskelige værforhold, for eksempel ekstremt høye/lave temperaturer eller høy luftfuktighet.
- Forlenger tørketiden ved ådringsmaling.
- Gir en sprøytemalingfinish.
- Minimerer "øyer" ved bruk av rulle eller pensel ved maling av vegger innendørs.
- Reduserer rulletrykk og hindrer oppbygging av maling på rullekantene.
- Reduserer dysetilstopning; unngår fastkjøring av stempel ved bruk av sprøytepipistol.
- Forlenger levetid til sprøytepipistol/utstyr.
- Forbedrer sprøytemønstre og bedrer dekkevnen.

### Bruksområder

- For utendørs og innendørs bruk.
- Tilsetningsstoff for vannbasert maling; akryl og lateksmaling, beis og panellakk.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Lateks.  
**Løsningsmiddel:** Vann.  
**Egenvekt:** 1,00 ± 0,05.  
**Fysisk form:** Flytende.  
**Fast innhold:** 12 % ± 2.  
**Flammepunkt:** Ikke klassifisert som brannfarlig.  
**Holdbarhet:** Minst 1 år.  
**Beholderstørrelse:** 1 liter, 2,5 liter, 10 liter.  
**Farge:** Melkehvitt.  
**Lukt:** Mild malingslukt.  
**VOC:** Overskrider ikke 0,5%.

### God påføringspraksis

- Preparerer overflaten etter veiledning fra malingsfabrikant.
  - Rist beholderen godt.
  - Bland alltid en liten mengde FLOETROL® med maling for å kontrollere kompatibiliteten.
- Blandes grundig før, og med jevne mellomrom under påføring.**  
**Mal på vanlig måte, ved en temperatur på mellom 5 og 35°C.**  
**MERK:** mengden tilsatt FLOETROL® vil ikke endre farge eller glans på matt eller halvblank akryl/lateksmaling.

<b>Bruksanvisning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis malingen renner, tørker for raskt eller ikke blir jevn, tilsettes FLOETROL® til malingen spres jevnt, lett og gir tilstrekkelig overlappingstid.</li> <li>• Tilsett FLOETROL® i lateks/akrylmalingen etter følgende anvisning:</li> </ul>
<b>Maling med pensel eller rulle</b>	<p><b>Bruksanvisning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsett ca.10% pr. liter maling.</li> <li>• Hvis malingen fremdeles er tykk, eller ved ekstreme temperaturer, kan der tilsettes ytterligere FLOETROL® gradvis, opp til max. 15% pr. liter.</li> <li>• Rør FLOETROL®-/malingsblandingen godt om.</li> <li>• Mal som vanlig.</li> </ul>
<b>Maling med høy-/lavtrykksprøyte og sprøytepistol</b>	<p><b>Bruksanvisning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FLOETROL® fungerer som smøremiddel.</li> <li>• Letter arbeidet med bruk av akryl-/lateksmaling ved sprøyting.</li> <li>• Tilsett 5-10% pr. liter maling.</li> <li>• Mengden FLOETROL® avhenger av konsistens og flytegenskap til malingsfabrikant.</li> </ul>
<b>Maling med trykksprøyte</b>	<p><b>Bruksanvisning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsett opp til 10% pr. liter maling.</li> <li>• Rør FLOETROL®-/malingsblandingen godt om.</li> <li>• Mal som vanlig.</li> </ul>
<b>Ådringsmaling</b>	<p><b>Bruksanvisning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsett 20-25% per liter maling.</li> <li>• Rør FLOETROL®-/malingsblandingen godt om.</li> <li>• Mal som vanlig.</li> <li>• Ikke tilsett for mye til loddrette overflater, da malingen kan sige.</li> </ul>
<b>Dekkevne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekkevnen til FLOETROL® varierer i forhold til bruksmåte.</li> </ul>
<b>Begrensninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FLOETROL® må ikke tilsettes alkyd- eller oljebasert maling, inkludert glyseroftal-maling.</li> <li>• Må ikke brukes i blank akrylmaling/klar akryllakk.</li> </ul>
<b>Rengjøring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Såpe og vann.</li> </ul>
<b>Oppbevaring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unngå frost og høye temperaturer.</li> </ul>
<b>Sikkerhet</b>	<p>HMS-datablad tilgjengelig på <a href="http://www.owatrol.com/no">www.owatrol.com/no</a>.</p>

\* Samme produsent.

