



# SEASONITE®

## BESKYTTELSE FOR NYTT TREVERK

### Produktbeskrivelse

SEASONITE® beskytter nytt treverk det første året da treverket er mest sårbart overfor skadelige virkninger fra UV-stråler og fukt. SEASONITE® påføres omgående etter montering. SEASONITE® trenger inn i treverket og binder seg til trefibrene og stabiliserer og beskytter treverket slik at revner, sprekker og vridninger reduseres til et minimum. Ettersom SEASONITE® puster lar den overflødig fuktighet slippe ut samtidig som den hindrer ytterligere inntrengning av fuktighet. SEASONITE® vil gi en kontrollert opptørking av treverket det første året.

### Egenskaper

- Nytt treverk vil beholde sitt naturlige utseende lenger.
- Minimerer revner, sprekker og vridninger forårsaket av sol og regn.
- Enkel å påføre - ett strøk er nok, selv på fuktig treverk.
- Fargeløs - fremhever den naturlige finishen.
- Klar til bruk.

### Bruksområder

- Kun til bruk for nytt treverk utendørs.
- Stabiliserer nytt treverk det første bruksåret, inkludert myk- eller hardtre, trykkimpregnert treverk og ovnstørket treverk som seder og redwood.
- Ideelt for trykkimpregnert treverk.
- Loddrette og vannrette flater som nye hagegulv, kledning, takspån, gjerder, shingel og andre tredetaljer utendørs.
- For slitt treverk bruk NET-TROL® terrasserens og AQUATROL® TREOLJE eller TEXTROL® TREOLJE, eller kontakt en representant for OWATROL.

### Tekniske data

**Finish:** Matt.  
**Bindemiddel:** Alkydharpiks.  
**Løsemiddel:** Vann.  
**Egenvekt:** 1,00 kg ± 0,05 ved 18°C.  
**Viskositet:** Flytende væske.  
**Tørrestoffinnhold:** 6% ± 2% etter volum.  
**Flammepunkt:** Ikke beregnet.  
**Holdbarhet:** Minst 1 år i original uåpnet pakning.  
**Beholderstørrelser:** 2,5 liter.  
**Farge:** Klar.  
**Tørketid:** 12 timer, avhengig av temperatur og fuktighet. Man kan vanligvis gå på gulv 1 time etter påføring.  
**VOC:** EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/F) 130 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 11 g/l.

### Påføringsverktøy

- Pensel.
- Rulle: medium luv.
- Hagesprøyte.

### God påføringspraksis

- Tildekk alt du ikke ønsker å overflatebehandle, inkludert planter og buskas.
- Påføres mellom +10°C og +30°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
- Må ikke påføres hvis det ventes kaldt og/eller vått vær i løpet av de neste 24 timene.
- Rystes eller omrøres godt før bruk. Må ikke fortynnes.
- Fullfør alltid hele bordlengden på gulv eller vannrett bordkledning til et logisk stopp, for eksempel et vindu, dørkarm. Avslutt aldri påføringen midt på veggen/gulvet.
- På loddrett bordkledning arbeides det nedenfra og opp.
- Etter sprøytepåføring må du alltid gå over med en pensel eller rulle for å forbedre inntrengningen og få et jevnere resultat.
- **SEASONITE® må ikke brukes på eik.**

## Forbehandling

- Overflatene må være rene, tørre og fri for smuss, fett, sot, mugg og andre overflateforurensninger.
- Mugg behandles med en løsning av 1 del blekemiddel og 3 deler vann. Skrubbe overflaten med denne løsningen, la det stå i 10–15 minutter og skyll til slutt grundig.
- Om nødvendig kan overflaten pusses med sandpapir etter rengjøring (sandpapir nr. 80).

## Påføring

- Overflatene behandles som beskrevet under «Forbehandling».
- Treverket bør være rent og tørt. Det kan være fuktig, men ikke vått.
- Påfør et godt strøk SEASONITE® på alle treoverflater.
- Påfør også SEASONITE® på all endeved
- Ved påføring på gulv, arbeid SEASONITE® inn i sprekke mellom bordene.
- Ved dypping av takspion eller shingel skal tredetaljene ligge i væsken i 10 minutter, og deretter lar du overflødig væske renne av.
- Om nødvendig gjenta denne prosedyren inntil treverket er mettet.  
**MERK: På hardtre skal det påføres et andre strøk så snart det første har trengt inn i treverket. Ikke la det gå mer enn 2 timer før påføring av det andre strøket.**

## Dekkevne

- 5-7 m<sup>2</sup> per liter.
- Dekkevennen varierer avhengig av type, alder og tekstur på treverket.

## Vedlikehold

Etter ett års slitasje kan treverk behandlet med SEASONITE® enkelt vedlikeholdes og beskyttes med en klar, penetrerende oljefinish, f.eks. TEXTROL® TREOLJE\* eller AQUATROL® TREOLJE\*. Bruk NET-TROL® TRERENS\* til å rengjøre og gjenopprette treverket til den opprinnelige fargen.

## Rengjøring

- Verktøy rengjøres med vann og såpe.

## Lagring

- Oppbevares frostfritt, tåler ikke høye temperaturer.

## Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke pust inn dampen. Unngå hudkontakt. Ikke fremkall brekninger ved svelging: oppsøk lege umiddelbart og vis beholderen eller etiketten.  
**Sikkerhetsdatablad på [www.owatrol.no](http://www.owatrol.no).**

\* Samme produsent.

