

# Fargeprøve Beis

## Produktbeskrivelse

Bruk Flügger Colour Sample Transparent til å velge den riktige Transparente farge inne og ute.

## Anvendelse

Brukes utendørs og innendørs for fargevurdering.



## Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

## Fremgangsmåde

Fargeprøven påføres ønsket underlag i passende størrelse. Sett gjerne prøve opp på en masonittplate som kan tas med rundt for å se fargen med ulike lysinnfall.

## Påføring

Påfør med pensel på en prøve av det samme materiale som det du senere skal behandle med den valgte fargen. La det tørke.

## OBS!

Kan kun benyttes som fargeprøve og ikke som ferdigbehandling.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** "Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske."

## Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling;Fargeprøve
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

juli 2022

### Erstatter TDS Versjon

mars 2021