

COATING THE FUTURE

## NOWO<sup>®</sup> UNI PRIMER

### PRODUKTBESKRIVNING

Nowo Uni Primer är en allsidig pigmenterad matt grundning för starkt sugande mineraliska taktytor, till exempel fibercement och betongtakpannor.

### ANVÄNDNING

Takets yta ska före påföring vara torr och helt fri från smuts, mossa och alger.

Nowo Uni Primer används alltid utspädd och påförs med pensel, roller eller airless-spruta på takytan, som därefter behandlas med NowoCoat eller NowoRUB.

### FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Framtagen för särskilt krävande taktytor
- Snabbtorkande
- Stark vidhäftningsförmåga till underlaget
- Djup inträngning i ytan
- Kompatibel med efterföljande behandling med NowoCoat och NowoRub

### RECOMMENDATION

**Viktigt:** Observera att Nowo Uni Primer ska röras om ordentligt. Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är kompatibla.

### TEKNISK INFORMATION

<b>Färg:</b>	Svart, grått och rött.
<b>Torktid:</b>	Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 60 % är Nowo Uni Primer övermålningsbar efter cirka 2 timmar beroende på underlagets absorptionsförmåga och hur tjockt lager som påförts.
<b>Räcker till:</b>	5-7 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlagets absorptionsförmåga.
<b>Utspädning:</b>	Ska inte spädas ut.
<b>Rengöring:</b>	Vatten och såpa.
<b>Glans:</b>	Matt
<b>Förpackning:</b>	20 och 100 liter.
<b>Hållbarhet:</b>	24 månader i öppnad originalförpackning
<b>Förvaring:</b>	Torr, frostfritt och utom räckhåll för barn.
<b>MAL-kod (1993):</b>	00-1
<b>VOC:</b>	VOC-MAX: <2,5 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/g (VB)): 30 g/l.

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på [www.nowocoat.dk](http://www.nowocoat.dk) för ytterligare information



ROOF ONLY



COVERAGE




USE BRUSH




USE ROLLER



USE SPRAY



TEMPERATURE



RELATIVE HUMIDITY



RECOATABLE



NO FROST



CLEANING

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 11 januari 2018.